

PVモジュールの寸法（mm）

表面図

裏面図

表面電気特性 (STC)

公称最大出力 - P _{MAX} (Wp)*
公称最大出力動作電圧 - V _{MPP} (V)
公称最大出力動作電流 - I _{MPP} (A)
公称開放電圧 - V _{OC} (V)
公称短絡電流 - I _{SC} (A)
モジュール変換効率 η _m (%)

STC（標準試験条件）： 日射強度 1000W/m[°]，セル温度 25[°]，AM1.5.
*: 測定公差 ± 3%.

異なる裏面出力利得を含めた電気特性（表面405Wpを想定した場合）

公称最大出力 - P _{MAX} (Wp)	
公称最大出力動作電圧 - V _{MPP} (V)	
公称最大出力動作電流 - I _{MPP} (A)	
公称開放電圧 - V _{OC} (V)	
公称短絡電流 - I _{SC} (A)	
公称最大出力利得	

表面電気特性 (NMOT)

公称最大出力 - P _{MAX} (Wp)	
公称最大出力動作電圧 - V _{MPP} (V)	
公称最大出力動作電流 - I _{MPP} (A)	
公称開放電圧 - V _{OC} (V)	
公称短絡電流 - I _{SC} (A)	

NMOT（公称モジュール動作温度）：日射強度 800W/m[°]，環境温度 20[°]，風速 1m/s.

部材仕様

セル	単結晶
セル枚数	144 セル (6 × 24)
モジュール寸法	1755 × 1052 × 35mm
公称重量	26.0 kg